

## Palo torneado N-IV



### Características y usos

Palo torneado con tratamiento para clase de riesgo N-IV. El tratamiento Bethell asegura una protección preventiva de la madera contra hongos e insectos xilófagos y contra organismos dañinos a la madera en el agua del mar. Tras la fijación en la madera, el producto es difícil de lixiviar, resistente a la intemperie y fitocompatible. DIN: 68 800-3

**Certificaciones:** 100% PEFC Certificate - SGSCH-PEFC-COC-060192

### Presentación producto

Referencia	Medidas	Peso	Ud/Palet
MG30-PN07	150x08 Ø cm	2.8 Kg	120
MG30-PN01	200x08 Ø cm	4.4 Kg	120
MG30-PN03	250x08 Ø cm	9.13 Kg	120
MG30-PN02	300x08 Ø cm	6 Kg	120
MG30-PN08	150x10 Ø cm	4.16 Kg	80
MG30-PN04	200x10 Ø cm	5.6 Kg	80
MG30-PN05	250x10 Ø cm	8 Kg	80
MG30-PN06	300x10 Ø cm	9.6 Kg	80
MG30-PN09	150x12 Ø cm	7.6 Kg	56
MG30-PN12	200x12 Ø cm	7.6 Kg	56
MG30-PN11	250x12 Ø cm	12 Kg	56
MG30-PN10	300x12 Ø cm	14,8 Kg	56