

Adoquín granito blanco cizallado



Elementos técnicos

Referencia	AD27-1053 / AD27-1054 / AD27-1052 / AD27-1050
Medidas	20X10X10cm / 10X10X4-6cm / 9X11cm / 4/6cm
Color	BLANCO
Composición	GRANITO (CUARZO, FELDESPATO, MICA)
Origen	PORTUGAL
Certificaciones	EN 1342:2012 ADOQUINES PARA PAVIMENTOS EXTERIORES

Características y usos

Aplicación en suelos exteriores.

Densidad aparente (EN19362007): 2571 Kg/m³

Absorción de agua a presión atmosférica (EN137552008): 0.30%

Resistencia a la flexotracción: 17.4 MPa

Resistencia a la compresión (EN1926:2007): 214 MPa

Resistencia al deslizamiento: Seco: 66 SRV / Húmedo: 35 SRV

Resistencia al desgaste: 16.5 mm

Presentación producto

Unidad de venta	Tonelada	Cantidad/saco	
Peso	Ver tabla conversión	Cantidad/palet	
Embalaje	Big Bag	Cantidad/big bag	1.4 TN
Disponibilidad	según cantera	Rendimiento	Ver tabla conversión

TABLA DE CONVERSIÓN DE ADOQUINES***

Medidas	Peso M ²	Rendimiento Unidades / M ²	M ² / TN	Peso / Unidad
20X10X10 cm	220 Kg	42 Ud.	4/4,5 M ²	5,20 Kg
20X10X4/6 cm	110 Kg	42 Ud.	8,5/9 M ²	2,60 Kg
10X10X4/6 cm	110 Kg	80 Ud.	9/10 M ²	1,30 Kg
9/11 cm	210 Kg	80 Ud.	4/4,5 M ²	2,6 Kg
4/6 cm	110 Kg	320 Ud.	9/10 M ²	0,35 Kg

*** Rendimiento aproximado calculado en base a las medidas teóricas de cada adoquín.