

# Losa Rubielos amarillo



## Elementos técnicos

<b>Referencia</b>	L008-2CAR - L008-21CA
<b>Medidas</b>	GROSOR: 1 A 2 CM - 2 A 3 CM
<b>Color</b>	AMARILLO - OCRE
<b>Composición</b>	PIEDRA CALIZA
<b>Origen</b>	EUROPA
<b>Certificaciones</b>	NORMAS UNE. MARCADO CE

## Características y usos

Aplicación en paramentos verticales y suelos exteriores. Opus incertum.

Densidad aparente (EN19362007): 2550 Kg/m<sup>3</sup>

Absorción de agua a presión atmosférica (EN137552008): 5.7%

Resistencia a la flexión. Valor mínimo esperado (EN123722007): 7.9 MPa

Resistencia al hielo-deshielo: Clase 1

## Presentación producto

<b>Unidad de venta</b>	M2	<b>Cantidad/saco</b>	
<b>Peso</b>	40 Kg/M2 - 80 Kg/M2	<b>Cantidad/palet</b>	25 M2 - 20 M2
<b>Embalaje</b>	Palet	<b>Cantidad/big bag</b>	
<b>Disponibilidad</b>	todo el año	<b>Rendimiento</b>	Merma +/- 15%