

# Dalle ardoise noire clivée



## Éléments techniques

<b>Référence</b>	Selon la taille
<b>Dimensions</b>	Selon le modèle
<b>Couleur</b>	GRIS FONCÉ/NOIR
<b>Composition</b>	ARDOISE
<b>Origine</b>	ESPAGNE
<b>Certifications</b>	DÉCLARATION DE PRESTATIONS NAN0121

## Caractéristiques et utilisation

Application au mur et au sol.

Densité apparente (EN19362007) : 2736 Kg/m<sup>3</sup>

Absorption d'eau à la pression atmosphérique (EN137552008) : 0,48%.

Résistance à la flexion sous charge concentrée (EN123722007) 38.10 MPa

Énergie de rupture à l'impact (EN141852004) : 49,4J

Vieillessement par choc thermique (EN14066662014) : 0,2%.

Résistance au glissement du pendule par friction (EN142312004) :  
valeur VRS sèche 91 - valeur VRS humide 53.

## Présentation produit

<b>Unité de vente</b>	Pièce	<b>Quantité/sac</b>	
<b>Poids</b>	85 Kg/M <sup>2</sup>	<b>Quantité/palette</b>	Selon le format
<b>Emballage</b>	Palette	<b>Quantité/big bag</b>	
<b>Disponibilité</b>	Selon la carrière	<b>Rendement</b>	