

# Pas japonais en ardoise



## Éléments techniques

|                       |                                    |
|-----------------------|------------------------------------|
| <b>Référence</b>      | L008-01PJ - L008-02PJ - L008-03PJ  |
| <b>Dimensions</b>     | Ø 30CM - Ø 40CM - Ø 50CM           |
| <b>Couleur</b>        | GRIS FONCÉ/NOIR                    |
| <b>Composition</b>    | ARDOISE                            |
| <b>Origine</b>        | ESPAGNE                            |
| <b>Certifications</b> | DÉCLARATION DE PRESTATIONS NAN0121 |

## Caractéristiques et utilisation

Application dans les chaussées, les routes.

Densité apparente (EN1936:2007) : 2736 Kg/m<sup>3</sup>

Absorption d'eau à la pression atmosphérique (EN13755:2008) : 0,48%.

Résistance à la flexion sous charge concentrée (EN12372:2007) 38,10 MPa

Energie de rupture à l'impact (EN14185:2004) : 49.4J

Vieillessement par choc thermique (EN14066:2014) : 0,2%.

Résistance au glissement par frottement du pendule (EN14231:2004) :  
valeur VRS sèche 91 - valeur VRS humide 53.

## Présentation produit

|                       |                   |                         |                    |
|-----------------------|-------------------|-------------------------|--------------------|
| <b>Unité de vente</b> | Pièce             | <b>Quantité/sac</b>     |                    |
| <b>Poids</b>          | 8KG - 10KG - 12KG | <b>Quantité/palette</b> | 200U - 145U - 100U |
| <b>Emballage</b>      | Palette           | <b>Quantité/big bag</b> |                    |
| <b>Disponibilité</b>  | Selon la carrière | <b>Rendement</b>        |                    |