

Bois pin traité thermiquement



Éléments techniques

Référence	MP29-TH01
Dimensions	240x10x2.6 cm
Composition	BOIS DE PIN MODIFIÉ THERMIQUEMENT
Origine	ESPAGNE
Certifications	100% PEFC Certificate - SGSCH-PEFC-COC-060192
Accessoires	MP29-TH11 - AGRAFE + VIS (5 cm) - SAC = 2 M2

Caractéristiques et utilisation

Le bois de pin traité thermiquement est obtenu en soumettant le bois naturel à des températures élevées. En conséquence, les propriétés du bois sont modifiées, obtenant une plus grande durabilité et stabilité dimensionnelle, ce qui lui permet de s'adapter à toute application extérieure. Dans le processus de traitement thermique, aucun type de produit chimique n'est utilisé et aucun déchet n'est généré. Le bois de pin traité thermiquement, bien qu'à un rythme plus lent que le bois naturel, acquiert une couleur grisâtre avec le temps en raison de l'action de la lumière directe du soleil. Par conséquent, l'application périodique de traitements de surface (vernis, cires, teintures, huiles ou similaires) est recommandée pour conserver son ton d'origine. Consultez les produits que nous mettons à votre disposition pour la conservation du bois.

Présentation du produit

Unité de vente	paquet (0.96 m2)	Quantité/sac	
Poids		Quantité/palette	64 packs
Conditionnement	palette	Quantité/big bag	
Disponibilité	toute l'année	Rendement	